

Ladekabel

mode 3 typ 2 20A 1PH 4m

Til lading av elektriske kjøretøy



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.chargeupyourday.com

Tekniske data

Ladekabel mode 3 typ 2 20A 1PH 4m	36210
Plugg kjøretøyside	typen 2
Plugg infrastrukturside	typen 2
Lademodus	Mode 3 (IEC 61851-1)
Standard, plugg kjøretøyside	IEC 62196-2
Standard, plugg infrastrukturside	IEC 62196-2
Merkespenning U_N [V] AC $\pm 10\%$	230
Merkefrekvens f_N [Hz]	50
Merkestrøm I_{nA} [A]	20
Maks. ladeeffekt [kW]	4.6
Tilkobling	1-faset
Kapslingsgrad støpsel / plugg	IP44
Kabeltype	H07BZ5-F
Total kabellengde [cm]	400
Kabelverrsnitt [mm ²]	3 G 2.5
Kabeldiameter [mm]	10
Vekt [g]	1500
Standard	IEC 61851, DIN EN 62196

Hvilke standarder som konkret er brukt for å kontrollere produktet, finner du i produktets samsvarserklæring.

Tillatte omgivelsesbetingelser

	Min.	Maks.
Omgivelsestemperatur [°C]	-40	50