

Laddkabel

mode 3 typ 2 32A 1PH 7,5m

För laddning av elfordon



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.chargeupyourday.com

Tekniska data

Laddkabel mode 3 typ 2 32A 1PH 7,5m	36246
Anslutningsdon fordonssidan	Typ 2
Anslutningsdon infrastruktursidan	Typ 2
Laddningsläge	Mode 3 (IEC 61851-1)
Norm anslutningsdon fordonssidan	IEC 62196-2
Norm anslutningsdon infrastruktursidan	IEC 62196-2
Märkspänning U_N [V] AC $\pm 10\%$	230
Märkfrekvens f_N [Hz]	50
Märkström I_{nA} [A]	32
Max. laddningseffekt [kW]	7.4
Anslutning	1-fas
Kapslingsklass kontakt/koppling	IP44
Kabeltyp	H07BZ5-F
Total kabellängd [cm]	750
Kabelarea [mm ²]	3 G 6
Kabeldiameter [mm]	12.8
Vikt [g]	3100
Standard	IEC 61851, DIN EN 62196

De konkreta normerna som produkten har testats enligt finns i överensstämmelseintyget för produkten.

Tillåtna omgivningsförhållanden

	Min.	Max.
Omgivningstemperatur [°C]	-40	50